

胜牌电线电缆公司
TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL

品名/规格: UL3321系列
STYLES&SIZE _____

客户名称: _____ 客户料号: _____
CUSTOMER CUSTOMER P/N _____

设计卡号: _____ 承认书号: SPDX-2021081603
ED NO. APPROVAL NO _____

制定日期: 2021-08-16 版本版次: A/0
DATE EDITION _____

胜牌签章栏: TRIUMPCABLE APPROVAL COLUMN		
制定	审核	核准
刘水根		

客户确认栏: CUSTOMER APPROVAL COLUMN	
确认	核准

东莞市胜牌电线电缆有限公司 DONG GUAN TRIUMPH CABLE CORPORATION LIMITED


地址: 广东省东莞市虎门镇路东新安大道新园南一路1号

电话: 0769-38972008

传真: 0769-85017660

网址: www.triumphcable.com

E-mail: Johnson@triumphcable.com.cn



胜牌电线电缆公司 TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书 SPECIFICATION FOR APPROVAL

规格型号 SPEC NO.	UL3321系列						
额定温度 RATED TEMPERATURE	150℃		额定电压 RATED VOLTAGE		600V		
环保标准 ENVIRONMENTAL STANDARDS	ROHS2.0		参照标准 REFERENCE STANDARD		UL758-2019		
CONSTRUCTION FIGURE 结构简图							
TECHNICAL PARAMETERS 技术参数							
AWG 线号数	公差(±0.012) 线数/线径	Dia. (mm) 导体外径	Nom. Thick. (mm) 平均厚度	Dia. (mm) 成品外径	COND. RESISTANCE 导体电阻(Ω/KM20℃)	INSU. RESISTANCE 绝缘电阻(MΩ/KM20℃)	DIELECTRIC TEST 耐压测试(AC V/min)
30	7/0.10TS	0.30(Ref)	0.76	1.6±0.1	381	10	2000
28	7/0.127TS	0.38(Ref)	0.76	1.8±0.1	239	10	2000
26	7/0.16TS	0.48(Ref)	0.76	2.0±0.1	150	10	2000
24	11/0.16TS	0.61(Ref)	0.76	2.2±0.1	94.2	10	2000
22	17/0.16TS	0.76(Ref)	0.76	2.4±0.1	59.4	10	2000
20	21/0.178TS	0.94(Ref)	0.76	2.6±0.1	36.7	10	2000
18	34/0.178TS	1.18(Ref)	0.76	2.8±0.1	23.2	10	2000
16	26/0.254TS	1.50(Ref)	0.76	3.1±0.15	14.6	10	2000
14	41/0.254TS	1.88(Ref)	0.76	3.5±0.15	8.96	10	2000
12	65/0.254TS	2.37(Ref)	0.76	4.1±0.15	5.64	10	2000
10	105/0.254TS	3.05(Ref)	0.76	4.7±0.2	3.55	10	2000
8	165/0.254TS	4.40(Ref)	1.14	6.5±0.2	2.23	10	2000
6	263/0.254TS	5.53(Ref)	1.14	8.4±0.25	1.403	10	2000
4	420/0.254TS	6.82(Ref)	1.14	9.2±0.30	0.8820	10	2000
2	665/0.254TS	5.53(Ref)	1.52	11.6±0.3	0.5548	10	2000
CONDUCTOR 导体	MATERIAL	材质	TINNED STRANDED COPPER (镀锡铜)				
INSULATION 绝缘	MATERIAL	材质	XLPE (RoHS)				
COLOR 颜色	BLACK. BROWN. RED. ORANGE. YELLOW. GREEN. BLUE. PURPLE. GREY. WHITE. PINK. YELLOW NOTE GREEN. YELLOW ROLLING GREEN (黑. 棕. 红. 橙. 黄. 绿. 蓝. 紫. 灰. 白. 粉红. 黄注绿. 黄滚绿)						
MARKING 印字	E347603 AWM 3321 **AWG 150℃ 600V SHENGPAL XLPE C AWM I A **AWG 150℃ 600V FT2 TRIUMPHCABLE						
REMARK 备注	**代表线号数						