修订	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNATURE	日期 DATE
REV A0		NEW DWG		2016-03-12









PCB LAYOUT

SPECIFICATIONS

Current Rating: 3Amps
Insulator resistance: 5000 Megchms min.
Dielectric Withstanding: AC 500V
Operating Temperature: -40°～+105° C
Contating Material: phosphor Bronze or brass
Insulator Material: PA6T
Plating: Gold flash
UNSPECIFIED TOLERANCE:±0.20

Dimen Sions List

Contacts Per Row	A	B	Contacts Per Row	A	B
2*02	2.54	1.27	2*22	27.94	26.67
2*03	3.81	2.54	2*23	29.21	27.94
2*04	5.08	3.81	2*24	30.48	29.21
2*05	6.75	5.08	2*25	31.75	30.48
2*06	7.62	6.35	2*26	33.02	31.75
2*07	8.89	7.62	2*27	34.29	33.02
2*08	10.16	8.89	2*28	35.56	34.29
2*09	11.43	10.16	2*29	36.83	35.56
2*10	12.70	11.43	2*30	38.70	36.83
2*11	13.97	12.70	2*31	39.37	38.10
2*12	15.24	13.97	2*32	40.64	39.37
2*13	16.51	15.24	2*33	41.91	40.64
2*14	17.78	16.51	2*34	43.18	41.91
2*15	19.05	17.78	2*35	44.45	43.18
2*16	20.32	19.05	2*36	45.72	44.45
2*17	21.59	20.32	2*37	46.99	45.72
2*18	22.86	21.59	2*38	46.99	54.61
2*19	24.13	22.66	2*39	49.53	48.26
2*20	25.40	24.13	2*40	50.80	49.53
2*21	26.67	25.40	2*50	63.5	62.23

HDGC 深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
电话：0755-27111216 传真：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表							
X.X ±0.30	X.X° ±3°	APPD: 核准:	TITLE: 产品名称: 1.27X1.0双排直插排针L7.2/2.4				
X.XX ±0.20	X.XX° ±2°	CHECK: 校对: 王建业	PART NO: 产品编号: HDGC127-PZ2-n				
X.XXX ±0.10	X.XXX° ±1°	DRAW: 绘图: 黄艳兰	DATE 2016-03-12	SCALE 1:1	UNIT mm	CODE NUMBER A001	

由 Autodesk 教育版产品制作