Operation:SMT/立贴式　中型(三向三位)圆柄检测开关[操作力可定制]

Halogen Free　LEAD FREE　RoHS Compliant

ITEM NO.:TC-235　(Series)

(L7.2×W5.7×H5.8　DETECTOR-SWITCH)

表面贴装 SMT

正向操作 DOWN

精密部品 NICETY

STABILIZE

適合環保 RoHS

Material declaration

No.	NAME	Description
A	外壳	H62 Y 黄铜 t=0.25mm 镀银
B	按柄	PA6T(Gray)耐热塑胶
C	弹簧	不锈钢 SUS304 【t=0.1mm】
D	基座	PA6T(Gray)耐热塑胶
E	端子	QSn6.5-01 (t=0.20mm)锡青铜

Technical parameter

PROJECT \ LEVEL		A[better product]	B[average product]
Electrical Properties	Contact Rating	50mA, 12V DC	
	Initial Contact Resistance	50mΩ max.	
	Insulation Resistance	100MΩ min.500V DC　Skey/PD：100MΩ min.300V DC	
	Withstand Voltage	200V AC for 1 minute	100 V AC for 1 minut
Durable Performance	There No Load	75,000 Cycles	55,000 Cycles
	Rated Load	60,000 Cycles	45,000 Cycles
Sterage temp.		(Operating Temp: -30℃～+75℃)	
Operating Force		0.35N.(1N.=100gram-force)	
Operating temperature		IR Reflow:255℃,5sec.　Manual:350℃,3sec.	

Common terminal



Unit:mm



邀您使用(微信)小程序
硕方电子开关&连接器选型手册
手机扫码即可进入...









P.C.B LAYOUT