



### Features

- Periodische Spitzensperrspannung
- Kunststoffgehäuse
- Weight approx. – Gewicht ca.
- Plastic material has UL classification 94V-0
- Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert

### Mechanical Data

- Case: DO-201AD, Molded Plastic
- Terminals: Plated Leads Solderable per MIL-STD-202, Method 208
- Polarity: Cathode Band
- Weight: 1.2 grams (approx.)
- Mounting Position: Any
- Marking: Type Number



DO-201AD		
Dim	Min	Max
A	25.40	—
B	7.20	9.50
C	1.20	1.30
D	4.80	5.30
All Dimensions in mm		

### Maximum Ratings T<sub>A</sub> = 25°C unless otherwise specified

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V <sub>RRM</sub> [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V <sub>RSM</sub> [V]
BY251	200	200
BY252	400	400
BY253	600	600
BY254	800	800
BY255	1300	1300
BY1600	1600	1600
BY1800	1800	1800
BY2000	2000	2000


Max. average forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last	T <sub>A</sub> = 50°C	I <sub>FAV</sub>	3 A <sup>3)</sup>
Repetitive peak forward current – Periodischer Spitzenstrom	f > 15 Hz	I <sub>FRM</sub>	20 A <sup>3)</sup>
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwellen	T <sub>A</sub> = 25°C	I <sub>FSM</sub>	100/110 A
Rating for fusing, Grenzlastintegral, t < 10 ms	T <sub>A</sub> = 25°C	i <sup>2</sup> t	50 A <sup>2</sup> s
Junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		T <sub>J</sub> T <sub>S</sub>	-50...+150°C -50...+175°C

### Characteristics


Forward voltage – Durchlass-Spannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $I_F = 3\text{ A}$	$V_F$	$< 1.1\text{ V}$
Leakage current – Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $V_R = V_{RRM}$	$I_R$	$< 5\ \mu\text{A}$
Typical junction capacitance Typische Sperrschichtkapazität	$V_R = 4\text{ V}$	$C_j$	$20\text{ pF}$
Reverse recovery time Sperrverzögerung	$I_F = 0.5\text{ A}$ through/über $I_R = 1\text{ A}$ to $I_R = 0.25\text{ A}$	$t_{rr}$	typ. $1500\text{ ns}$
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft		$R_{thA}$	$< 25\text{ K/W}^1)$
Thermal resistance junction to leads Wärmewiderstand Sperrschicht – Anschlussdraht		$R_{thL}$	$< 10\text{ K/W}$



Rated forward current versus ambient temperature  
Zul. Richtstrom in Abh. von der Umgebungstemp.



Forward characteristics (typical values)  
Durchlasskennlinien (typische Werte)



Peak forward surge current versus number of cycles at 50 Hz  
Durchlaß-Spitzenstrom in Abh. von der Zahl der Halbwellen bei 50 Hz